

RETI PER RECINZIONI









## Rete a maglia sciolta plastificata

Maglie romboidali, zincata e successivamente plastificata

Per tutte le misure e su richiesta, è possibile fornire anche la finitura zincata


Altezza (cm)	Maglia (mm)	Diametro filo (mm)	Lunghezza rotolo (m)
100	30x30	2,6	20
125	30x30	2,6	20
150	30x30	2,6	20
175	30x30	2,6	20
200	30x30	2,6	20
80 <sup>1</sup>	50x50	2,5	25
100	50x50	2,5	25
125	50x50	2,5	25
150	50x50	2,5	25
175	50x50	2,5	25
200	50x50	2,5	25
100	50x50	2,8	25
125	50x50	2,8	25
150	50x50	2,8	25
175	50x50	2,8	25
200	50x50	2,8	25
225	50x50	2,8	25
250	50x50	2,8	25
300	50x50	2,8	25
100 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
125 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
150 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
175 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
200 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
225 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
250 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
300 <sup>1</sup>	50x50	3,2/3,5/4	10
200 T Sport <sup>2</sup>	50x50	4,2	10
225 T Sport <sup>2</sup>	50x50	4,2	10
250 T Sport <sup>2</sup>	50x50	4,2	10
300 T Sport <sup>2</sup>	50x50	4,2	10



## Combiplax® 1

Elettrosaldata, ondulata, zincata e plastificata, maglie alternate 50x100 e 63x100 mm


Altezza (cm)	Diametro filo (mm)	Lunghezza rotolo (m)
80	2,1	25
100	2,1	25
120	2,1	25
150	2,1	25



## Everplax®

Elettrosaldata a filo ondulato, zincata e plastificata, filo diametro 2,5 mm

Altezza (cm)	Maglia (mm)	Lunghezza rotolo (m)
60	100x50	25
80	100x50	25
100	100x50	25
120	100x50	25
150	100x50	25
180	100x50	25
200	100x50	25







### NOTE

1. disponibile esclusivamente su ordinazione e per ordini di almeno 500 mq

2. rete ad alto potere d'assorbimento d'urto per impianti sportivi, disponibile esclusivamente su ordinazione

## Esaplax


Elettrosaldata, zincata e plastificata, rotoli da 25 m



Altezza (cm)	Maglia (mm)	Diametro filo (mm)
50	12,7x12,7	1,3
60	12,7x12,7	1,3
70	12,7x12,7	1,3
80	12,7x12,7	1,3
100	12,7x12,7	1,3
120	12,7x12,7	1,3
150	12,7x12,7	1,3
200	12,7x12,7	1,3
100	19x19	1,4
100 <sup>3</sup>	25,4x25,4	2,2
100	50,8x25,4	2,5
120	50,8x25,4	2,5
150	50,8x25,4	2,5
180	50,8x25,4	2,5
200	50,8x25,4	2,5
100	50,8x50,8	2,5
120	50,8x50,8	2,5
150	50,8x50,8	2,5
180	50,8x50,8	2,5
200	50,8x50,8	2,5
80	76,2x50,8	2,5
100	76,2x50,8	2,5
120	76,2x50,8	2,5
150	76,2x50,8	2,5
180	76,2x50,8	2,5
200	76,2x50,8	2,5

## Decoplax Evoluzione®


Elettrosaldata, zincata e plastificata a maglie ottagonali di dimensioni ridotte, rotoli da 25 m



Altezza	Diametri fili (mm)	
	Verticali	Orizzontali
80 <sup>3</sup>	2,6	2,4
100	2,6	2,4
120	2,6	2,4
150	2,6	2,4
180	2,6	2,4
200	2,6	2,4

## Novaplax®

Elettrosaldata a filo ondulato, zincata e plastificata, rotoli da 25 m  
Maglie a dimensioni differenziate



Altezza (cm)	Maglie mediane (mm)	Diametro filo (mm)
60	75x100	2,2
80	75x100	2,2
100	75x100	2,2
120	75x100	2,2
150	75x100	2,2
180	75x100	2,2
200	75x100	2,2

NOTE


3. disponibile esclusivamente su ordinazione

## Arcoplax

Rete ornamentale, zincata e plastificata, rotoli da 25 m

Maglie a dimensioni differenziate con bordatura ad archi nella parte superiore





Altezza (cm)	Diametri fili (mm)	
	Verticali	Orizzontali
40	3,2	2,2
65	3,2	2,2
90	3,2	2,2
120 <sup>4</sup>	3,2	2,2



## Agrisald

Elettrosaldata, zincata prima della saldatura, rotoli da 25 m

Altezza (cm)	Maglia (mm)	Diametro filo (mm)
50 <sup>4</sup>	12,7x12,7	1,45
60 <sup>4</sup>	12,7x12,7	1,45
70 <sup>4</sup>	12,7x12,7	1,45
80 <sup>4</sup>	12,7x12,7	1,45
100	12,7x12,7	1,45
50 <sup>4</sup>	12,7x25,4	1,45
60 <sup>4</sup>	12,7x25,4	1,45
70 <sup>4</sup>	12,7x25,4	1,45
80 <sup>4</sup>	12,7x25,4	1,45
100 <sup>4</sup>	12,7x25,4	1,45
120 <sup>4</sup>	12,7x25,4	1,45
50 <sup>4</sup>	19x19	1,45
60 <sup>4</sup>	19x19	1,45
70 <sup>4</sup>	19x19	1,45
80 <sup>4</sup>	19x19	1,45
100 <sup>4</sup>	19x19	1,45
120 <sup>4</sup>	19x19	1,45
100 <sup>4</sup>	25,4x25,4	1,8
100	50,8x25,4	2
120	50,8x25,4	2
150	50,8x25,4	2
180	50,8x25,4	2
200	50,8x25,4	2
100 <sup>4</sup>	50,8x50,8	2
120 <sup>4</sup>	50,8x50,8	2
150 <sup>4</sup>	50,8x50,8	2
180 <sup>4</sup>	50,8x50,8	2
200 <sup>4</sup>	50,8x50,8	2
80 <sup>4</sup>	50,8x76,2	2
100	50,8x76,2	2
120	50,8x76,2	2
150	50,8x76,2	2
180	50,8x76,2	2
200	50,8x76,2	2








### NOTE

4. disponibile esclusivamente su ordinazione

## Esafort


Elettrosaldata, zincata dopo la saldatura, rotoli da 25 m



Altezza (cm)	Maglia (mm)	Diametro filo (mm)
50	6,3x6,3	0,65
100	6,3x6,3	0,65
60 <sup>5</sup>	8,3x8,3	0,8
80 <sup>5</sup>	8,3x8,3	0,8
100	8,3x8,3	0,8
60 <sup>5</sup>	10,6x10,6	0,9
80 <sup>5</sup>	10,6x10,6	0,9
100	10,6x10,6	0,9
50 <sup>5</sup>	12,7x12,7	0,8
100	12,7x12,7	0,8
50	12,7x12,7	1,05
60	12,7x12,7	1,05
70	12,7x12,7	1,05
80	12,7x12,7	1,05
100	12,7x12,7	1,05
50	12,7x25,4	1,45
60 <sup>5</sup>	12,7x25,4	1,45
70 <sup>5</sup>	12,7x25,4	1,45
80 <sup>5</sup>	12,7x25,4	1,45
100	12,7x25,4	1,45
60 <sup>5</sup>	16x16	1,2
80 <sup>5</sup>	16x16	1,2
100	16x16	1,2
50 <sup>5</sup>	19x19	1,45
60 <sup>5</sup>	19x19	1,45
70 <sup>5</sup>	19x19	1,45
80 <sup>5</sup>	19x19	1,45
100	19x19	1,45
120	19x19	1,45
100 <sup>5</sup>	19x19	2,05
100	25,4x25,4	1,75
100 <sup>5</sup>	25,4x25,4	2,05
100 <sup>5</sup>	25,4x50,8	2,05
150 <sup>5</sup>	25,4x50,8	2,05
200 <sup>5</sup>	25,4x50,8	2,05
100 <sup>5</sup>	50,8x50,8	2,05
150 <sup>5</sup>	50,8x50,8	2,05
61 <sup>5</sup>	76,2x12,7	2,45/2,05
76 <sup>5</sup>	76,2x12,7	2,45/2,05

## Nodafort

Annodata a forte zincatura, maglie differenziate, filo di vivagno diametro 2,5 mm, altri fili 2 mm



Altezza (cm)	Numero fili / maglie	Lunghezza rotolo (m)
80 <sup>5</sup>	6 / 15	50
100	8 / 15	50
120	9 / 15	50
150	15 / 15	50
200	24 / 15	50



NOTE

5. disponibile esclusivamente su ordinazione

## Trefort

Maglia a tripla torsione, zincata dopo la tessitura


Altezza (cm)	Maglia (mm)	Diametro filo (mm)
50	13	0,7
60 <sup>6</sup>	13	0,7
80 <sup>6</sup>	13	0,7
100	13	0,7
50	16	0,7
60 <sup>6</sup>	16	0,7
80 <sup>6</sup>	16	0,7
100	16	0,7
50	25	0,8
60 <sup>6</sup>	25	0,8
80 <sup>6</sup>	25	0,8
100	25	0,8
120 <sup>6</sup>	25	0,8
150 <sup>6</sup>	25	0,8
200 <sup>6</sup>	25	0,8
100	51	1,1
120 <sup>6</sup>	51	1,1
150 <sup>6</sup>	51	1,1
200 <sup>6</sup>	51	1,1



## Stilplax<sup>®</sup>

Elettrosaldata a filo ondulato, zincata e plastificata, rotoli da 25 m  
Prime due maglie in alto e in basso da 25x50 mm

Altezza (cm)	Maglie mediane (mm)	Diametro filo (mm)
100 <sup>7</sup>	50x50	3,3
120 <sup>7</sup>	50x50	3,3
150	50x50	3,3
180	50x50	3,3
200	50x50	3,3
220	50x50	3,3
250	50x50	3,3



## Overplax<sup>®</sup>

Elettrosaldata a filo ondulato, zincata e plastificata, rotoli da 25 m  
Prime due maglie in alto e in basso da 25x50 mm

Altezza (cm)	Maglie mediane (mm)	Diametro filo (mm)
100 <sup>7</sup>	50x50	2,8
120 <sup>7</sup>	50x50	2,8
150	50x50	2,8
180	50x50	2,8
200	50x50	2,8



### NOTE

6. disponibile esclusivamente su ordinazione

7. non provvista di punte all'estremità superiore

### **Rete Plastic srl**

#### **Sede Centrale**

via Venaria 35/37  
10191 Alpignano (TO)  
tel. +39 011 967 6623  
fax +39 011 966 3755

#### **Sede decentrata**

viale Partigiani 16  
15068 Pozzolo Formigaro (AL)  
tel. +39 0143 417 235  
fax +39 0143 319 342

#### **Negozi online**

[store.reteplastic.it](http://store.reteplastic.it)

[www.reteplastic.it](http://www.reteplastic.it)

[info@reteplastic.it](mailto:info@reteplastic.it)